

FICHA TÉCNICA  
**T-iLine Zean**  
GAFAS PARA PROTECCIÓN VISUAL



CERTIFICACIÓN  
**CE EN 166 : 2001 EN 170**



IFA



DEKRA



DGUV



**FORSAFETY**

**RSG**<sup>®</sup>  
TOTAL RESPIRATORY

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

**Las gafas de protección T-iLine Zean cuentan con lentes antiralladuras y antiempañantes, y están diseñadas para brindar una excelente comodidad.**

La combinación de sus materiales reduce la presión y mejora la seguridad del usuario.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Modelo</b>	900161
<b>Certificación</b>	CE EN 166 : 2001 EN 170
<b>Normas EU</b>	EN 166 3 9 BT
<b>Marcado</b>	2C-1.2 RSG 1 9 BT
<b>Factor de protección</b>	Classe Óptica 1 / AS / AF / UV
<b>Peso</b>	86 gr.
<b>Material</b>	Policarbonato.
<b>Color</b>	Transparente.
<b>Embalaje</b>	1 und polibolsa+manual de uso.
<b>Unidades por caja</b>	4
<b>Dimensiones caja</b>	28,5x19,5x10
<b>Peso del embalaje</b>	0.36
<b>Usos</b>	Industria, construcción, agricultura y entornos químicos.
<b>Otras características</b>	Compatibles para utilizar junto con máscaras respiratorias y con anteojos bajo receta. Excelente campo de visión. Encaje perfecto.



## DETALLES DEL PRODUCTO

Material de la montura	PC + PPR
Material del ocular	 policarbonato
Curvatura del ocular	5.5
Espesor del ocular	2.2
Antiralladura	 antiralladura
Antiempañante	 antiempañante
UV 380	UV 380
Peso (gramos)	86
Puente nasal suave y ventilado	
Patillas acolchadas	-
Patilla pivotante	-
Ventilación	-
Adecuado para utilizar con anteojos bajo receta	X
Diseño hermético	-
Marcado del ocular	2C-1.2 RSG 19 BT*
Marcado de la montura	CE EN 166 3 4 BT* RSG
Cantidad por caja	2

